

PV 300 S2



Parkeergarage inductie ventilator.

Zoekt u een ventilator voor een specifiek werkpunt, neem dan gerust contact met ons op via 0416 391999 of info@ventinet.nl en we zullen een passende uitvoering voor u selecteren.

De ventilatoren zijn geschikt voor het afvoeren van rook en warme lucht en zijn gecertificeerd conform EN 12101-3 in de klasse F300.

Model	PV 300 S2
Motor (standaard)	Norm motor IP55 0.55 / 2.2 kW 400/3/50
Voortstuwing	25 / 100 N
Toerental	700 / 1.400 opm.
Luchtsnelheid	16,1 / 32,6 m/s
In max	2,2 / 5,6 A
Behuizing	Staal gegalvaniseerd / gecoat in elke gewenste RAL kleur
Toepassing	Toepasbaar voor temperaturen t/m 40°C continue en 300°C voor 60 minuten (F300) Ook in Ambient uitvoering

Maatindicatie PV 300 S2

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
200 S2	643	338	227	927	25	610	136	521	677
220 S2	863	458	221	1206	25	830	186	705	900
250 S2	870	515	250	1206	25	830	186	740	900
300 S2	1030	460	305	1450	25	1000	240	850	1070

